

URIT 3000 PLUS VET



ANALISADOR VETERINÁRIO HEMATOLÓGICO SEMIAUTOMÁTICO DE 3 PARTES

-  **Novo software**, de fácil operação
-  **13 configurações de animais** predeterminadas e 3 tipos configuráveis
-  **21 parâmetros** e 03 histogramas
-  **Armazenamento de 200.000** resultados de amostras com histogramas
-  Gerenciamento de dados com mouse, teclado e **touchscreen**
-  **Leitura com sangue** total e pré-diluído
-  **Impressora térmica** interna
-  **Porta paralela e USB** para impressora externa
-  **Cópia de segurança** (backup) via USB
-  Sistema de interface **LIS e HIS**

Fabricado por:
URIT MEDICAL



ESPECIFICAÇÕES

Espécies: Cachorro, gato, cavalo, porco, vaca, búfalo, coelho, macaco, rato, ovelha, cabra, camundongo, camelo e 3 tipos configuráveis pelo usuário.

21 parâmetros (com ilustrações): WBC, LIN#, MID#, GRAN#, LIN%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC.
• 03 Histogramas.
• 03 Partes de diferenciação de WBC.

Princípios de funcionamento:
• Análise de WBC/ RBC/ PLT: medição por método de impedância.
• Teste HGB: colorimetria de reagente livre de cianeto.

Modos de amostragem:
• Sangue total: 10µl.
• Pré-diluído: 20µl.

Controle de qualidade: L - J, X - R e X - B.

Diâmetro de abertura: WBC 100 µm, RBC/PLT: 68 µm.

Alarmes: Mensagens de erro.

Display: Tela de 10.4" em LCD colorida e resolução de 800X600.

Dimensões: 530mm (C) x 330mm (L) x 460mm (A).

Peso: 28 kg

Vtagem: AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz; 180 VA.

Entrada/Saída: Suporte RS232, padrão de rede e porta USB, teclas de atalho, mouse, impressora térmica interna 57mm, porta paralela e entrada USB para impressora externa.